

AQUAHOT

Acqua Calda - Hot Water - Eau chaude - Warmwasser

Vasi di espansione saldati con membrana intercambiabile per impianti di riscaldamento, bollitori, scaldabagni e boilers.

Membrana in EPDM, su richiesta BUTILE. Temperatura di esercizio da -10°C a 110°C.

Expansion tanks welded with interchangeable membrane for heating systems, boilers and water heaters.

EPDM membrane, on request BUTYL membrane. Working temperature from -10°C to 110°C.

Vases d'expansion soudés avec membrane interchangeable pour installations de chauffage, chaudières, chauffe-bains et boilers.

Membrane en EPDM, sur demande en BUTYLE. Température d'exercice de -10°C à 110°C.

Ausdehnungsgefäße geschweißt mit austauschbarer Membrane für Heizanlagen, Wasserkessel, Badeofen und Warmwasserboiler.

Membrane auf EPDM, auf Verlangen auf BUTYL. Übungstemperatur von -10°C zu 110°C.

Modello/Model	Lt.	P MAX	h	Ø	Att.
ACR2	2	6	185	155	¾"
ACR5	5	6	300	155	¾"
ACR8	8	6	325	195	¾"
ACR15	15	6	360	260	¾"
ACR20	20	6	420	260	¾"
ACR24	24	6	420	295	¾"
ACR33	33	6	415	365	¾"
ACRV33	33	6	425	365	¾"
ACRV50	50	6	625	370	¾" - 1"
ACRV60	60	6	580	415	¾" - 1"
ACRV80	80	6	645	460	1"
ACRV100	100	6	765	460	1"
ACRV150	150	6	800	500	1"
ACRV200	200	6	912	600	1"
ACRV300	300	6	1110	650	1"
ACRV500	500	6	1290	750	1 ¼"

